Zul. Abw. für Längenmaße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768-m				
Nennmaß (mm)	0,5-6	üb. 6-30	üb. 30-120	üb. 120-400
Abmaße (mm)	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5

confidential

-Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten-

Werkstückkanten DIN ISO 13715	
Außenkanten	Innenkanten
-0,5	+0,5

Oberflächenangabe DIN EN ISO 1302			
Z $\sqrt{}$=R_z100	Y $\sqrt{}$=R_z 25	X $\sqrt{}$=R_z6,3	W $\sqrt{}$=R_z 1

APPENDIX 1-4

Type 309
generalized representation
DN80 - PN40



Detail A

Dimension in accordance with
GEST 17/492 section 14.10.2.4.4



APPENDIX 1-4

Paßmaß									
ob. Abmaß									
unt. Abmaß									

Toleranzierung ISO 8015 | Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mH

Gez.: 05.02.2020 Siebert | Rohteil-Zeichnung:

Gepr.: | Vorbearbeitungsteil:

PHÖNIX ARMATUREN-WERKE
Bregel GmbH
34471 Volkmarsen
GERMANY

Benennung:
Valve for stationary tank
MA.2T-H-Ö

DN:80 | PN:40 | NPS: | Class:

Maßstab: 1:5 | Ursprung: 309.015020021 | Ersatz für:

Ind.	Änderung	Datum	Name
0	Hicad-Original		

Zeichnungs-Nr.: 309.015020021.0006

CAD: C:\V-00086513.SZA

Änderungsnummer: ZUS

Blatt: 1